直下式平板灯

使用说明书



天津市中环电子有限公司

1、安全警告

1）不要自行拆解灯具，以免造成灯具安全防护等级降低生次生故障。

2）灯具只可室内使用不可用于室外，灯具安装处，远离热源，振动源。

3）灯具外部线束不可替换：如果导线破损，灯具停止使用。

4）确认产品表示范围与电网情况符合。

5）严谨强腐蚀性化学药品接触灯具任何部位

联系方式：天津开发区微电子工业区微七路五号 邮编：**300085**
电话：**022—23886658**
传真：**022—23886625**
网址：**www.huangxiangdz.com**

2、产品介绍

1）概述

直下式平板灯是由天津市中环华祥电子有限公司自主研发，生产的绿色环保，外型美观，经久耐用，高效型光源。利用背光源技术将点光源转化成面光源，光线柔和，风格简约可在室内办公、会议室、教室等场所应用。

2）结构及尺寸规格

颜色：银灰

材质：铸铝、高光效 led、高透光率亚克力面板

防护等级：IP52

安全性：CQC 认证

3)性能

光学参数		电性能参数		外形结构
总光通	3700lm	输入电压	AC 220V	600×600×28mm
光效	＞57 lm/w	额定功率	60W	电源内置
半光强角	120°	电源效率	＞80％	**安装形式**
色温	6000K	电源电流	300mA	嵌入、吸顶、悬挂
表面均匀性	＜0.2	单电源功率	15W	
表面亮度		电源输出电压	＜50V	
		单板功率	11.7W	
		功率因数		

3、环境要求

1）使用环境

户内安装

电网电压：**220**V±10%

环境温度：－**20**℃—40℃

相对湿度： ≤**95%**

2）储藏环境

温度：－**30**℃—65℃

湿度：≤95%

通风、无腐蚀性气体影响的场所

3）运输环境

本产品运输时应有必须的包装物，应避免雨、雪的直接淋袭，避免剧烈的颠簸及机械撞击，搬运时小心放置。

4、维护保养

1）尽量维护电网电压稳定，使灯具在额定电压、频率下使用。
2）请不要用粗糙物品或清洁剂擦抹产品，因为会对外壳进行损坏。
3）发现少数 **LED** 未亮或意外光衰，由专业人士拆解维修。
4）客户不准私自打开灯具内部，出现异常速与我处联系！

5、售后服务

1） 产品一年包换，两年保修，终身维修。长期提供技术支持。
2） 可根据客户要求，特别定制灯具。

附：

推荐安装设置：

照明功率密度：**9w/m**^{2}

参考平面：**0.75m**（距地面）

照明效果：

维持平均照度：**300lux**

照度均匀度：**.0.6**